

Engine company | Ladder company

L'ENGINE CHERCHE LE FEU • LE LADDER CHERCHE LA VIE

ENGINE COMPANY

CONTRÔLER LE FEU · METTRE L'EAU DESSUS

LES 3 TÂCHES — DANS L'ORDRE

- 1 Choisir la ligne et la pression**
1¾ po, 2½ po, ou blitz attack au deck gun. Le siège 3 confirme face à face avec l'opérateur de pompe.
- 2 Avancer la ligne vers le feu**
Rentrer, contrôler le feu en avançant, refroidir les gaz. Jet plein, sans mouvement. Au compartiment : jet au plafond en angle agressif, effet gicleur.
- 3 Prévenir la propagation et éteindre**
Tenir le feu pendant que Ladder 1 sort la victime. Faire le push vers l'étage.

FLOW AS YOU GO

Le gars sur le nozzle qui trouve une victime **continue d'arroser**. Le team leader annonce « on a une victime » — les gars de Ladder viennent la chercher. L'Engine ne lâche jamais le feu.

TACTIQUES

Hose advancement Attaque transitoire Blitz attack (deck gun)
Refroidissement des gaz Effet gicleur au plafond 2^e ligne

OUTILS

Ligne préconnectée 1¾ po 2½ po Vérification de pression avant l'entrée

ESCALADE

- ENGINE 1** Première équipe. Met l'eau sur le feu et pousse vers le foyer.
- ENGINE 2** Backup d'Engine 1 : deuxième ligne pour assister, ou remplacement complet de l'équipe. Peut aussi servir d'équipe RIT selon les normes.
- ENGINE 3** Extinction, hotspots, rotation des équipes. Inscrit au tableau du PC avec la municipalité (ex. « Engine 3 — Cowansville »).
- ENGINE 4+** Salvage, évacuation de l'eau, relève.

LADDER COMPANY

SORTIR LE MONDE · CONTRÔLER LE FLOW PATH

LES 3 TÂCHES — DANS L'ORDRE

- 1 VES — sauvetage à la fenêtre**
Une victime visible à une fenêtre ou un balcon passe avant tout le reste. Ça se règle au 360.
- 2 Contrôle de la porte**
Forcer, contrôler l'ouverture, poser le rideau. Refermer son ouverture derrière soi.
- 3 Contrôle de la ventilation et du flow path**
Lire le flow path, le changer au besoin en coordination avec le chef aux opérations. On n'envoie personne dans le flow path.

LE RESCUE VIT ICI

Toutes les tâches de sauvetage relèvent du ladder : recherche primaire, recherche secondaire, échelles aux fenêtres, évacuation. C'est le ladder qui prend la victime pendant que l'engine tient le feu.

TACTIQUES

VES Door control / rideau Ventilation verticale Ventilation positive Hydrovent
Recherche primaire Recherche secondaire Échelles aux fenêtres 360

OUTILS

Caméra thermique Hache Halligan Rideau de porte Extincteur à eau
Roof hook Scie à chaîne

ESCALADE

- LADDER 1** Première équipe. Door control, flow path, 360, recherche primaire.
- LADDER 2** Reprend là où Ladder 1 s'est arrêté : recherche secondaire, sous-sol, ventilation verticale.
- LADDER 3** Évacuation du bâtiment, échelles, ventilation additionnelle.
- LADDER 4+** Recherches secondaires étendues, salvage.

COORDINATION PORTE / LIGNE

Le ladder ouvre la porte. L'engine ouvre la ligne et **donne un bon flow 15 à 20 secondes** pour que le gouverneur électronique ajuste la pression.

Purger l'air seulement ne laisse aucune chance d'ajuster les pressions.

ORDRE D'ARRIVÉE — LA RÈGLE

Le premier véhicule donne **Engine 1 + Ladder 1**. Les suivants copient le modèle : engine ou ladder, jamais autre chose.

Le commandement attribue le numéro et l'inscrit au tableau du PC avec la municipalité.

CE QU'ON PRATIQUE À PARTIR DE MAINTENANT

À **tous les appels de système d'alarme** : sortir un 200 pieds, toucher au nozzle, l'opérateur donne la bonne pression. L'équipe ladder se rend à la porte avec le rideau.

Pas le préconnect? On prend le boyau roulé. Le jour du vrai feu, le geste sera fait cent fois.